

Implementačná príručka



GLS.

Pre sprístupnenie GLS pluginu v nákupnom procese e-shopu vložte nasledujúci kód do HTML kódu webovej stránky v časti <head>. **<GLS_API_KEY>** nahradzte svojím API kľúčom. API kľúč uvádzajte v úvodzovkách.

```
<!-- GLS - vložte do <head> -->
<script type="text/javascript">
  (function (w, d, i) {
    var f = d.getElementsByTagName('script')[0], j = d.createElement('script');
    j.async = true;
    j.src = 'https://plugin.gls-slovakia.sk/v1/' + i;
    f.parentNode.insertBefore(j, f);
  })(window, document, '<GLS_API_KEY>');</script> <!-- End GLS -->
```

Inicializácia

The GLS logo is displayed in white text on a blue background. It consists of the letters 'GLS' followed by a small yellow dot.

Po úspešnej inicializácii GLS pluginu s validným API kľúčom bude dostupný javascript objekt **GlsWidget**. Objekt má implementované metódy **open** a **close**, ktoré slúžia na ovládanie pluginu pre výber výdajného miesta.

Metóda open(callback, options)

Metóda open načíta a otvorí plugin pre výber výdajného miesta.

Parametre metódy open

Parameter	Typ	Povinný	Popis
callback	function	Áno	Návratová funkcia, ktorá sa vykoná po potvrdení výberu výdajného miesta. Parametrom návratovej funkcie je JSON objekt <i>point</i> . Obsahuje informácie o vybranom výdajnom mieste: <pre>point = { id: title: address: postalcode: <string>, isparcellocker: <bool>, street: <string>, city: <string>, countrycode: <string>, oldId: <string>, }</pre>
options	JSON	Áno	JSON s nastaveniami pluginu

Implementácia

The GLS logo is displayed in white text on a blue background. It consists of the letters 'GLS' followed by a small yellow dot.

Nastavenia plugin-u. Parameter options metódy open

Parameter	Typ	Povinný	Default	Popis
lang	string	Áno	'sk'	Jazyková mutácia plugin-u. Dostupné hodnoty: 'sk', 'en'.
renderTo	string	Nie	null	Umožňuje načítať a zobraziť plugin do existujúceho DOM elementu. Hodnotou je jQuery selektor pre DOM element. Napríklad: '#my-plugin' pre element <code><div id="my-plugin"></div></code>

Implementácia

GLS.



Príklad použitia metódy open

```
// callback funkcia onPointSelect
function onPointSelect(point)
{
    console.debug('Číselný identifikátor výdajného miesta: ' + point.id)
    console.debug('Zvolené výdajné miesto: ' + point.title);
    console.debug('Adresa : ' + point.address);
    console.debug('PSČ : ' + point.postalcode);
    console.debug('Parcel locker : ' + point.isparcellocker);
    console.debug('Ulica : ' + point.street);
    console.debug('Mesto : ' + point.city);
    console.debug('Kód krajiny : ' + point.countrycode);
    console.debug('Identifikátor výdajného miesta (retazec): ' + point.oldId)
    GlsWidget.close();
}
// zavolanie metódy open s callback funkciou a JSON nastaveniami
GlsWidget.open(onPointSelect, {
    lang: 'sk',
    renderTo: '#my-plugin'
});
```

Implementácia

GLS.



Metóda close()

Metóda close ukončí výber výdajného miesta a uzatvorí plugin.

Príklad použitia metódy close:

```
GlsWidget.close();
```

Implementácia

GLS.

